

TECHOS FOCNOPLAK®

**Fisurado
600 x 600**

Techo de escayola aligerado con perlita y fibra de vidrio de refuerzo.

Para instalación con perfilera lacada, comprendiendo perfiles primarios y/o secundarios de 15/24 mm de ancho y 38 mm de altura.



Forma módulos de 600 x 600 mm.

El perfil primario se fija al forjado con una distancia máxima entre cuelgues de 1250 mm para los techos recto y escalonados. La distancia máxima entre el último cuelgue y el ángulo del borde es de 400 mm para todos los modelos.

El entramado visto y el borde escalonado cumplen las normativas referentes a su actividad: **NE-14246**

CODIGO	BORDE	PERFIL	MEDIDAS	CAJA		PALET	
				Piezas	m ²	Cajas	m ²
100115	Recto	24	60x60	6	2,16	54	116,64
100116	Escalonado	24	60x60	6	2,16	54	116,64
100215	Escalonado	15	60x60	6	2,16	54	116,64
100415	Recto	24	120x60	4	2,88	33	95,04
100416	Escalonado	24	120x60	4	2,88	33	95,04
100615	Recto	24	120x30	6	2,16	35	75,60
100616	Escalonado	24	120x30	6	2,16	35	75,60

CARACTERÍSTICAS GENERALES



TOLERANCIAS:
Espesor ± 1 mm
Desv. Ang. < 1mm



REACCIÓN AL FUEGO
Clase M-0



FÁCIL REPINTADO



PRODUCTO
ECOLÓGICO



RESISTENCIA A LA HUMEDAD:
30 días a 38° y a 95%
de humedad relativa
sin deformaciones,
ni fisuras.



PESO / m²
11 kg ± 5 %



REFLEXIÓN DE LA LUZ
> 80



CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
0,15 - 0,19 Kcal/h.m. °C



ESTABILIDAD AL FUEGO
2 horas



PRODUCTO
ASEPTICO