

Sol
600 x 600



Techo de escayola aligerado con perlita y fibra de vidrio de refuerzo.

Para instalación con perfilera lacada, comprendiendo perfiles primarios y secundarios de 24 mm de ancho y 38 mm de altura.

Forma módulos de 600 x 600 mm.

El perfil primario se fija al forjado con una distancia máxima entre cuelgues de 1250 mm para los techos escalonados. La distancia máxima entre el último cuelgue y el ángulo del borde es de 400 mm para todos los modelos.

El entramado escalonado cumple las normativas referentes a su actividad: UNE 102 016-2:2001

Código	Borde	Perfil	Módulo(cm)	Caja		Palet	
				Piezas	m ²	Cajas	m ²
100181	Escalonado	24	60 x 60	6	2,16	54	116,64

CARACTERÍSTICAS GENERALES

TOLERANCIAS: Espesor ± 1 mm Desv. Ang. < 1mm	PESO/M²: 10 kg ± 5 %	PRODUCTO ECOLÓGICO	RESISTENTE A LA HUMEDAD	AISLANTE TÉRMICO	ABSORCIÓN ACÚSTICA	REACC. FUEGO: Euroclase A1	MANTENIMIENTO Y DURABILIDAD	PRODUCTO ASÉPTICO	REFLEXIÓN A LA LUZ	REGULACIÓN HIGROMÉTRICA