



- Tinta plástica baseada em emulsão orgânica aquosa de copolímeros vinílicos e pigmentação selecionada.
- Brilho **Mate**
- Acabamento **Liso**
- Suportes: **Alvenaria, gesso cartonado, estuque sintético ou projetado**
- Cores disponíveis: **Branco e Bases 10, 20, 30 e 40**



## PROPRIEDADES

- Lavável
- Excelente Aplicabilidade
- Resistente ao Desenvolvimento de Fungos.
- Máxima Cobertura e Rendimento
- Aceita Retoques

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### • Rendimento:

Superfícies lisas: 12-16m<sup>2</sup>/L (por demão)

Superfícies rugosas: 8-12m<sup>2</sup>/L (por demão)

- **Secagem ao tato:** 30 min
- **Secagem repintura:** 4h
- **Secagem total:** Aprox .12h
- **Densidade:** 1,394 (a 23°C)
- **Viscosidade:** 105-110 KU (a 23°C)
- **Ponto de inflamação:** Não inflamável
- **Teor sólidos (%v/v):** 35 ± 1%

Valor limite da UE para este produto (subcat. A/a): 30 g/l. Este produto contém no máx. 20 g/l COV.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- De um modo geral, as superfícies devem estar coesas, sem fendas, isentas de poeiras, areias soltas, desengorduradas e secas.
- Superfícies caiadas, paredes ou pinturas a gizar: antes da aplicação do produto, escovar intensamente e aplicar uma demão de **DIP Fix ref. 8655**.
- Em superfícies já atacadas com bolores: lavar previamente com **Dyruwash refª 9360**.
- Superfícies interiores com absorção intensa ou fortemente alcalinas: Em casos extremos aplicar **Primário Aquoso Branco ref. 5415**. Nos casos de absorção menos intensa ou menos agressivos pode ser suficiente aplicar previamente uma demão suplementar de **Dyrustar** (convenientemente diluído).
- Superfícies em gesso cartonado: aplicar **Dyruplad refª 5112** ou **Primário Aquoso Branco ref. 5415**.
- No caso de repinturas, remover o filme da tinta antiga mal aderente e proceder a uma limpeza ou lavagem geral e efetuar as reparações necessárias. Aplicar uma demão com **Primário Aquoso Branco ref. 5415** diluído com 15% de água ou **Seláqua ref. 5080**.

## PREPARAÇÃO DO PRODUTO

- Homogeneizar muito bem o produto antes de aplicar.

## APLICAÇÃO

- Sobre as superfícies devidamente preparadas aplicar 2-3 demãos da tinta. Adicionar 15-20% de água potável na primeira demão e 5-10% nas demãos seguintes.

## FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO

- Trincha, rolo ou pistola

## LIMPEZA DAS FERRAMENTAS

- Água

## INDICAÇÕES IMPORTANTES

- Tal como outros produtos mate, este produto poderá ganhar brilho se friccionado.
- Algumas das cores poderão ficar alteradas temporariamente quando molhadas.
- Evitar a aplicação do produto em tempo chuvoso, muito húmido ou frio, muito quente ou ventoso.
- Evite aplicar o produto com humidade relativa superior a 80% e a temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C.
- Aconselhamos o cumprimento das normas de segurança normalmente recomendadas na aplicação de tintas e na ficha de dados de segurança do produto.
- **CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM RECOMENDADAS:** Armazenar na embalagem original entre 5°C e 35°C, em lugar seco e bem ventilado, afastado de fontes de calor e da luz solar direta.

Nota: Considerando as diferentes condições de trabalho, recomendamos que se procedam a ensaios prévios. Em caso de dúvidas consulte o nosso Serviço a Clientes 808 502 000 ou pelo Serviço de Atendimento Permanente das 8h às 20h através do telefone 917605736.

PPG DYRUP, S.A.

Rua Cidade de Goa, 26 | 2685-038 Sacavém  
www.dyrupt.pt | www.bondex.pt | Tel.: 808 502 000

