

FICHA DE PRODUTO

ENKOLAN Impermeabilização 1K LF

RESUMO	Em combinação com a armadura Polyflex da Enke, forma um sistema de impermeabilização seguro e duradouro, sem juntas, livre de solventes, altamente flexível, aberto à difusão do vapor de água e resistente às influências atmosféricas para coberturas, varandas, terraços, caves, escadarias, halls de entrada, remates ou pontos singulares. É indicado para suportes em betão, betonilha, coberturas com membranas betuminosas ou sintéticas e metal. Em particular para zonas de acumulação de água como p. ex. caleiras, algerozes e outras zonas de escoamento de água.	
COMPOSIÇÃO	ENKOLAN Impermeabilização 1K LF é uma fórmula monocomponente e resistente às influências atmosféricas à base de pré-polímeros terminados em silano.	
PROPRIEDADES	O ENKOLAN Impermeabilização 1K LF é auto-vulcanizante por ação com a humidade do ar e apresenta uma excelente aderência nas superfícies de coberturas mais comuns. Através da utilização de pré-polímeros especiais terminados em silano, é alcançada uma resistência excepcional às influências atmosféricas e ao envelhecimento. O ENKOLAN Impermeabilização 1K LF tem uma elasticidade permanente ótima e não enrijece com o envelhecimento ou com temperaturas extremamente baixas (elasticidade permanente com temperaturas abaixo de -35°). A boa permeabilidade ao vapor de água, permite que humidade residual existente possa secar por completo com o decorrer do tempo. Devido às propriedades de cura através da ação com a humidade do ar, é garantida uma rápida proteção contra a água da chuva.	
APLICAÇÃO	A aplicação é feita a frio com rolo ou rodo de borracha. Para mais informações é favor consultar as nossas instruções de aplicação detalhadas, fornecidas separadamente.	
DADOS TÉCNICOS	Base	Pré – Polímeros ST
	Forma	Líquido, tixotrópico
	Cor	cinza
	Densidade	ca. 1,3 g/cm ³ com 20 °C
	Tempo para criar uma película	ca. 1 hora a 20°C e 60% humidade relativa
CONSUMO	min. 3,0kg/m ² (impermeabilização, com rede POLYFLEX).	
EMBALAGEM	Latas de 4kg, 12,5kg e 18kg	
ARMAZENAMENTO	Deve ser armazenado em local seco e fresco e com a embalagem herméticamente selada.	
VALIDADE	No mínimo 12 meses em embalagem selada.	
RECICLAGEM	Para um processamento de acordo com a legislação aplicável, as embalagens devem ser esvaziadas completamente após a última retirada do produto, preferencialmente com uma espátula (para que não pinguem). Embalagens metálicas totalmente esvaziadas podem ser encaminhadas aos receptores autorizados. Aderências húmidas e restos maiores de produtos em recipientes metálicos devem ser reciclados pelo utilizador contra pagamento, já que nestes casos se trata de resíduos especiais.	

Os conteúdos desta descrição de produto estão de acordo com os nossos conhecimentos actuais e as experiências feitas na prática. As nossas indicações e conselhos não retiram ao aplicador a responsabilidade de se certificar se os nossos produtos são apropriados para a aplicação planeada. Para o revestimento ou a reabilitação de superfícies desconhecidas ou fora do comum é importante consultar previamente a fábrica. Visto que uma aplicação correcta está fora da nossa esfera de influência, apenas podemos assumir a garantia para um produto sem defeitos. Esta exclui expressamente defeitos de aplicação e os daí resultantes prejuízos. Com esta descrição de produto todas as anteriores deixam de ter validade.