

MULDOL 169 B



Desmoldeante emulsionable para construcción y prefabricado.

Código: 302110890

Sector: Construcción

Fecha de creación: Septiembre 2016

Rev. 00

DESCRIPCIÓN

MULDOL 169 B es un producto desmoldeante de fácil aplicación sobre especialmente formulado con aceites minerales y emulgentes para el desmoldeo de hormigón o cemento. Forma una emulsión estable sobre los moldes o cimbras.

PROPIEDADES

- Aplicación rápida y limpia.
- No mancha.
- Fácil desmoldeo.
- Protege el molde.

APLICACIÓN

- Desmoldeo de hormigón.
- Viguetas.
- Pórticos.

MODO DE EMPLEO

- Puede usarse puro o diluido en agua en una proporción del 15%-20% en agua.
- La emulsión se puede aplicar por pulverizado o mediante brocha.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS		MÉTODOS
Código	302110890	---
Viscosidad a 40°C, cst	15	ASTM D-445
Pº de inflamación, °C	181	ASTM D-92
Pº de congelación, °C	-12	ASTM D-97
pH emulsión 15%	8-9	ILS-19

ENVASES DISPONIBLES

IBC 1000 Lt.

Bidón 200 Lt.

Garrafa 20 Lt.