

Aquastop 70

Banda em polipropileno não tecido com 140 mm de largura com tratamento impermeável resistente aos álcalis, com elevada aderência para juntas perimetrais no sistema AquaExpert 1, para aplicar com Aquastop Nanoflex®.



O Aquastop 70 permite selar as juntas perimetrais de modo rápido, garantindo a impermeabilidade e durabilidade no tempo.

PLUS PRODUTO

- Óptima elasticidade
- Elevada transpirabilidade
- Perfeitamente aplicável com a membrana eco-compátível Aquastop Nanoflex®



CAMPOS DE APLICAÇÃO

Destinos de utilização

Varandas, terraços e superfícies horizontais exteriores de pequena dimensão, que não prevejam juntas de dilatação e fraccionamento na betonilha.

Realização de juntas perimetrais no sistema AquaExpert 1.

Não utilizar

No sistema AquaExpert 2. Não aplicar com adesivos reactivos ou que contenham solventes.

INDICAÇÕES DE USO

Preparação dos suportes

Em geral, os suportes devem estar limpos de pó, óleos e gorduras, secos e isentos de humidade ascendente, sem partes friáveis ou não perfeitamente ancoradas como resíduos de cimento, cal e tintas que devem ser totalmente removidos.

Aplicação

Aplicar a membrana eco-compátível Aquastop Nanoflex® na proximidade das juntas no pavimento e na parede numa largura de cerca de 10 centímetros e fixar o Aquastop 70 sobre o Aquastop Nanoflex® fresco seguindo a junta parede-pavimento. Exercer uma forte pressão e alisar para garantir a colagem total da banda, evitando a formação de pregas. Efectuar as operações específicas para a realização e aplicação dos ângulos interiores e exteriores.

Ângulo interior: Cortar uma faixa de Aquastop 70 com cerca de 40 cm de comprimento e efectuar um corte transversal ao centro na metade da largura. Dobrar a faixa de modo a obter um ângulo interior com a sobreposição das duas bases. Aplicar a membrana mineral eco-compátível Aquastop Nanoflex® na proximidade do ângulo, no pavimento e na parede, numa largura de cerca de 10 cm e fixar a peça especial preparada sobre o Aquastop Nanoflex® fresco apenas aplicado. Exercer uma forte pressão e alisar para garantir a colagem total do Aquastop 70, evitando a formação de pregas na banda. Na fase de impermeabilização das juntas parede-pavimento, sobrepor o Aquastop 70 sobre a peça especial em cerca de 10 cm.

Ângulo exterior: Cortar uma faixa de Aquastop 70 com cerca de 40 cm de comprimento e efectuar um corte transversal ao centro na metade da largura. Dobrar a faixa de modo a formar um ângulo exterior abrindo as bases. Aplicar a membrana mineral eco-compátível Aquastop Nanoflex® na proximidade do ângulo, no pavimento e na parede, numa largura de cerca de 10 cm e fixar a peça especial preparada sobre o Aquastop Nanoflex® fresco apenas aplicado. Exercer uma forte pressão e alisar para garantir a colagem total do Aquastop 70, evitando a formação de pregas na banda. Cortar uma faixa de Aquastop 70 com cerca de 14 cm de comprimento e recortar um quadrado de cerca de 7 x 7 cm. Fixar a peça obtida sobre o Aquastop Nanoflex® fresco apenas aplicado para rematar a peça especial previamente aplicada. Exercer uma forte pressão e alisar para garantir a colagem total da peça, evitando a formação de pregas. Na fase de impermeabilização das juntas parede-pavimento, sobrepor o Aquastop 70 sobre a peça especial em cerca de 10 cm.

Para mais informação, consultar os guias técnicos AquaExpert.

OUTRAS INDICAÇÕES

No caso de suportes em betume, PVC, madeira, policarbonato, vidro, material plástico ou metal, utilizar a banda adesiva em butil Aquastop BT da Kerakoll Spa.

ESPECIFICAÇÃO

Fornecimento e aplicação de banda em polipropileno não tecido resistente aos álcalis, impermeável, com elevada aderência tipo Aquastop 70 da Kerakoll Spa. Fixar as bandas com membrana mineral eco-compatível monocomponente, certificado EC 2 com emissões baixas de substâncias orgânicas voláteis, tipo Aquastop Nanoflex®, em pavimentos e paredes. Exercer uma forte pressão e alisar para garantir a colagem total da banda, evitando a formação de pregas. Fazer a impermeabilização dos ângulos exteriores e interiores preparando em obra peças especiais de banda a fixar com o impermeabilizante.

DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL

Aspecto	tecido não tecido em polipropileno
Cor	cinza
Largura rolo	≈ 140 mm
Comprimento rolo	≈ 50 m
Espessura total	≈ 0,37 mm
Peso	≈ 9,8 g/m

PERFORMANCE

HIGH-TECH

Carga de ruptura longitudinal	140 N / 5 cm	EN 12311-1
Carga de ruptura transversal	95 N / 5 cm	EN 12311-1
Alongamento à ruptura longitudinal	≈ 65%	EN 12311-1
Alongamento à ruptura transversal	≈ 65%	EN 12311-1

ADVERTÊNCIAS

- **Produto para uso profissional**
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- conservar ao abrigo do sol
- após a aplicação, proteger do sol
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

As presentes informações foram actualizadas em Abril de 2014; determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.

Kerakoll
Quality
System

ISO 9001
CERTIFIED

KERA KOLL
The GreenBuilding Company

KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com