



Declaração de conformidade

Do fabricante

Knauf GmbH España
Av. de Manoteras, 10

28050 Madrid
Espanha

Declara que de acordo com o estabelecido pela Directiva de Materiais de Construção, os

Transformados de Placas de Gesso Laminado
procedentes de processos secundários
- Enquadrados no anexo B e perfuradas para
alcançar prestações acústicas e decorativas

Knauf Delta – Knauf Cleaneo

produzidas na

Fábrica Knauf Iphofen
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen
Alemania

Cumprem com as exigências da norma UNE EN 14190:2005-11 para efeitos da Marca – Símbolo CE expressas no anexo ZA 3 da dita norma.

Nas tabelas ZA.2 y ZA.3a descrevem-se as tarefas de verificação para avaliar e alcançar a conformidade.

As placas são submetidas a um ensaio inicial e a controles de rotina na fábrica de produção de acordo com UNE EN 14190:2005-11.

Madrid, 8 de Outubro de 2007



Klaus Keller
Director Gerente



Hugo Avalos
Director Técnico



Delta ranurada

DIN EN 14190
gesamte CE-Kennzeichnung

Knauf Platten Typ A (DIN EN 520)
mit Parallelschlitzung – 12,5 mm

Verfahren gemäß DIN EN 14190 Anhang B:

- a) Zuschneiden von Platten, um Maße zu ändern
- k) Einfräsen von Gipsplatten in präzisen Winkeln an vorbestimmten Stellen, um sie faltbar zu machen



Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen

07

EN 14190

Brandverhalten:	A2 - s1,d0 (C.4)
Scherfestigkeit je Befestigung:	NPD
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (EN 12524):	10
Wärmeleitfähigkeit (EN 12524):	0,25 W/m·K

Luftschalldämmung:	Siehe Dokumentation des Herstellers
Stoßwiderstand:	
Schallabsorption:	



Delta Slotline

DIN EN 14190
gesamte CE-Kennzeichnung

Knauf Slotline Typ A (DIN EN 520) – 12,5 mm

Verfahren gemäß DIN EN 14190 Anhang B:

- a) Zuschneiden von Platten, um Maße zu ändern
- c) Lochung von Platten zum Erreichen
ästhetischer oder akustischer Funktionen



Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen

07

EN 14190

Brandverhalten:	A2 - s1,d0 (C.2)
Scherfestigkeit je Befestigung:	NPD
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (EN 12524):	10
Wärmeleitfähigkeit (EN 12524):	0,25 W/m·K

Luftschalldämmung:
Stoßwiderstand:
Schallabsorption:

Siehe
Dokumentation
des Herstellers



Delta perforada

DIN EN 14190
gesamte CE-Kennzeichnung

Knauf Lochplatte Typ A (DIN EN 520) – 12,5 mm

Verfahren gemäß DIN EN 14190 Anhang B:

- a) Zuschneiden von Platten, um Maße zu ändern
- c) Lochung von Platten zum Erreichen
ästhetischer oder akustischer Funktionen



Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen

07

EN 14190

Brandverhalten:	A2 - s1,d0 (C.2)
Scherfestigkeit je Befestigung:	NPD
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (EN 12524):	10
Wärmeleitfähigkeit (EN 12524):	0,25 W/m·K

Luftschalldämmung:	Siehe Dokumentation des Herstellers
Stoßwiderstand:	
Schallabsorption:	



Cleaneo

DIN EN 14190
gesamte CE-Kennzeichnung

Knauf Cleaneo Akustik Platte Typ A (DIN EN 520) – 12,5 mm

Verfahren gemäß DIN EN 14190 Anhang B:

- a) Zuschneiden von Platten, um Maße zu ändern
- c) Lochung von Platten zum Erreichen
ästhetischer oder akustischer Funktionen



Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen

07

EN 14190

Brandverhalten:	A2 - s1,d0 (C.2)
Scherfestigkeit je Befestigung:	NPD
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (EN 12524):	10
Wärmeleitfähigkeit (EN 12524):	0,25 W/m·K

Luftschalldämmung:
Stoßwiderstand:
Schallabsorption:

Siehe
Dokumentation
des Herstellers