




K725P.pt

Ficha de produto

02/2020



Plaza

Teto desmontável com perfil visto

Descrição do produto

As placas Plaza, são placas de gesso perfuradas de acordo com a norma NP EN 14190, com núcleo de gesso robusto reforçado com fibra de vidro e efeito Cleano®. As placas perfuradas Plaza dependendo do tipo de perfuração incluem um véu de cor cinza ou branco na face oculta (exceto Plaza Regula). Comercializam-se com bordes perimetrais tipo A ou A+ e pintadas na sua face vista.

Armazenagem

Em local seco sobre paletes.

Qualidade

De acordo com a norma NP EN 14190. O produto está submetido a ensaios de tipo inicial e ao controlo da produção na fábrica que lhe conferem a marcação CE.

Propriedades

- Absorção Acústica
- Reação ao fogo A2-s1,d0
- Superfície previamente pintada
- Para tetos desmontáveis
- Para perfil visto, borde A/A+
- Fácil instalação
- Possibilidade de pintar em varias cores


Campo de aplicação

Plaza são placas para tetos acústicos desmontáveis com uma estrutura visível de perfis T15 mm e T24 mm. Estes sistemas aplicam-se para realizar o acondicionamento acústico de recintos (absorção acústica) e/ou para o obter projetos de espaços únicos. Graças ao efeito Cleano® são ideais para melhorar a qualidade do ar interior.

Instalação

A instalação deve-se realizar seguindo as indicações da ficha técnica do sistema D14.es Knauf Teto desmontável Danoline Cleano®.

Dados técnicos

Descrição	Unidade	Valor	Norma
Tipo de placa	-	Placa de gesso perfurada. Procedimento a), b), c), f), g)	NP EN 14190
Reação ao fogo	Classe	A2-s1, d0 (C.4)	NP EN 14190
Tipo de borde	-	A  A+ 	NP EN 13964
Tolerância na largura	mm	+1 / -1	NP EN 14190
Tolerância no comprimento	mm	+1 / -1	NP EN 14190
Tolerância na espessura	mm	+0,5 / -0,5	NP EN 14190
Tolerância na ortogonalidade	mm	+2 / -2	NP EN 14190
Condutividade térmica λ	W/(m·K)	aprox. 0,23	EN-ISO 10456
Dilatação e retração por 1% de alteração da humidade relativa humedat relativa	mm/m	0,005 - 0,008	-
Deformação e retração por 2 Kelvin de alteração de temperatura	mm/m	0,013 - 0,020	-
Densidade	kg/m³	aprox. 800	DIN 18180
Carga de rotura à flexão (placa não perfurada sem véu) Secção longitudinal	N	≥ 610	DIN 18180
Carga de rotura à flexão (placa não perfurada sem véu) Secção transversal	N	≥ 210	DIN 18180
Temperatura máxima. (Limite)	°C	≤ 50	-
Superfície	-	Pintado em branco, similar RAL 9003	-
Absorção acústica	-	Consultar ficha técnica: ■ D14.pt Knauf Teto desmontável Danoline Cleaneo®	-
Peso da placa (placa não perfurada)	kg/m²	aprox. 10	DIN 18180

Reflexão da luz sobre as placas conforme o tipo de perfuração

Perfuração	Pintado	Brilho	Brilho do suporte	Reflexão em %
Regula	Branco	Brilho 5	Brilho 2	82,6
Globe	Branco	Brilho 5	Brilho 2	72,8
Quadril	Branco	Brilho 5	Brilho 2	75,1
Micro	Branco	Brilho 5	Brilho 2	72,1
Tangent	Branco	Brilho 5	Brilho 2	70,9
Unity 3	Branco	Brilho 5	Brilho 2	69,2
Unity 4	Branco	Brilho 5	Brilho 2	72,5
Unity 9	Branco	Brilho 5	Brilho 2	71,6
Unity 8/15/20	Branco	Brilho 5	Brilho 2	72,2

Medidas e embalagem

Descrição	Largura mm	Comprimento mm	Espessura mm	Peso aprox. kg/m ²	Unidade de embalagem	Código	EAN
Plaza Regula A T15/T24 10	600	600	9,5	8,7	10 unidades/Caixa 3,60 m ² /Caixa	50344	5709636000204
Plaza Globe A T15/T24 10	600	600	9,5	7,8	10 unidades/Caixa 3,60 m ² /Caixa	58825	5709636000211
Plaza Quadril A T15/T24 10	600	600	9,5	7,8	10 unidades/Caixa 3,60 m ² /Caixa	58824	5709636209775
Plaza Micro A T15/T24 10	600	600	9,5	7,8	10 unidades/Caixa 3,60 m ² /Caixa	58838	5709636355342
Plaza Tangent A T15/T24 12,5	600	600	12,5	8,2	8 unidades/Caixa 2,88 m ² /Caixa	173226	5709636389743
Plaza Unity 3 A+ T15 12,5	600	600	12,5	7,5	8 unidades/Caixa 2,88 m ² /Caixa	469233	5709636398516
Plaza Unity 3 A+ T24 12,5	600	600	12,5	7,5	8 unidades/Caixa 2,88 m ² /Caixa	473243	5709636398653
Plaza Unity 4 A+ T15 12,5	600	600	12,5	9,2	8 unidades/Caixa 2,88 m ² /Caixa	532684	5709636400141
Plaza Unity 4 A+ T24 12,5	600	600	12,5	9,2	8 unidades/Caixa 2,88 m ² /Caixa	532687	5709636399988
Plaza Unity 9 A+ T15 12,5	600	600	12,5	9,1	8 unidades/Caixa 2,88 m ² /Caixa	613752	5709636401261
Plaza Unity 9 A+ T24 12,5	600	600	12,5	9,1	8 unidades/Caixa 2,88 m ² /Caixa	613756	5709636401278
Plaza Unity 8/15/20 A+ T15 12,5	600	600	12,5	7,5	8 unidades/Caixa 2,88 m ² /Caixa	469244	5709636398554
Plaza Unity 8/15/20 A+ T24 12,5	600	600	12,5	7,5	8 unidades/Caixa 2,88 m ² /Caixa	473245	5709636398660

Deve-se especificar com o pedido o tipo de perfuração pretendido

Knauf
Telefone de contato:
▶ **Tel.: 217 112 750**
▶ **Fax: 217 112 759**

▶ www.knauf.pt

K725P.pt/por./02.20/PT

Sistemas de Construção em seco

Rua do sol nascente, 7 - Armazém t, quinta da bela vista, 2660-009 Frielas

A documentação técnica encontra-se em constante actualização, será sempre necessário consultar a última versão através da nossa página Web. www.knauf.pt

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total sem a autorização da Knauf GmbH España. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As informações técnicas, físicas e demais propriedades mencionadas neste folheto técnico são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes que formam um sistema integral. As informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em diferentes técnicas de montagem, etc. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais escritos que possam afetar o sistema. Qualquer alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema, pode alterar o seu comportamento e neste caso a Knauf não se responsabiliza pelo resultado em consequência do mesmo.

As características de construção, propriedades estáticas e físicas dos sistemas Knauf somente podem ser conseguidas e garantidas, utilizando materiais comercializados pela Knauf e seguindo as indicações de montagem dos nossos folhetos técnicos.

