


## Ficha Técnica Perfil Suspensão

Perfil suspensão



### Especificações:

|                                   |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Material:</b>                  | Aço Galvanizado DX51D + Z275 / 140       |
| <b>Processo:</b>                  | Perfilagem a frio                        |
| <b>Peso de Galvanização:</b>      | 275 / 140 gr/m <sup>2</sup> , dupla face |
| <b>Espessura de Galvanização:</b> | 20.0 µm por face                         |

|           |                      |            |         |                     |           |
|-----------|----------------------|------------|---------|---------------------|-----------|
| <b>A:</b> | 56.35mm <sup>2</sup> | <b>h:</b>  | 43 mm   | <b>Comprimento:</b> | 3000mm    |
| <b>P:</b> | 0.555 Kg/ml          | <b>b:</b>  | 28 mm   |                     | 4500mm    |
|           |                      | <b>b1:</b> | 16 mm   |                     | 5000mm    |
|           |                      | <b>b2:</b> | 0 mm    |                     |           |
|           |                      | <b>e:</b>  | 0.70 mm | <b>Embalagem:</b>   | 300 Unid. |

### Tolerâncias de Fabrico (Segundo EN10143 e EN14195):

|                      |                    |                              |           |             |
|----------------------|--------------------|------------------------------|-----------|-------------|
|                      | <b>e</b>           |                              |           |             |
| <b>Valor nominal</b> | 0,70 mm            |                              |           |             |
| <b>Tolerância</b>    | 0,70 ± 0.06 mm     |                              |           |             |
|                      | <b>b</b>           | <b>b1</b>                    | <b>b2</b> | <b>h</b>    |
| <b>Valor nominal</b> | 28 mm              | 16 mm                        | 0         | 43 mm       |
| <b>Tolerância</b>    | 28 ± 0.5 mm        | 16 ± 0.5 mm                  |           | 43 ± 0.5 mm |
| <b>Valor nominal</b> | <b>L ≤ 3000 mm</b> | <b>3000 &lt; L ≤ 5000 mm</b> |           |             |
| <b>Tolerância</b>    | ± 3.0 mm           | ± 4.0 mm                     |           |             |

### Simbologia:

A- Área da secção transversal;

P- Peso por metro linear;

e,h,h1,b,b1- Dimensões da secção transversal

L- Comprimento do perfil