



PAVIMENTO VINÍLICO SPC

ESPECIFICAÇÕES PAVIMENTO SPC CLICK

6mm

Espessura total

1220 x 228mm

Dimensões

0,5mm

Camada Desgaste

1,5mm

lxpe underlay acústico

2,225

m²/caixa

100%

material virgem



Pavimento
à prova de água



8 réguas/caixa
2,225 m²/caixa



Sistema Uniclic



100%
material virgem

FICHA TÉCNICA

LIVEFLOOR

VERSÃO 12/2024

CARACTERÍSTICAS	NORMA	SPC
Espessura		6,0mm (inclui 1,5mm IXPE)
Resistência a micro riscos	EN16084	MSR-B2
Esquadria	ISO24342:2018	Max ≤ 0,15mm
Retilidade	ISO24342:2018	Max ≤ 0,2mm
Classe de utilização	ISO10582	Classe 23/33
Estabilidade dimensional	ISO23999:2021	≤ 0.12%
Ondulação	ISO23999:2021	≤ 1,0mm
Deformação residual	ISO24343-1:2007	≤ 0,10mm
Estabilidade à Luz	ISO105-B02:Método 3	≥ 6
Resistência ao fogo	EN13501-1	Bf1-S1
Anti-derrapante	DIN51130 EN13893	R10 DS
Resistência ao desgaste	EN660-2	Grupo T
Resistência ao descasque superficial	ISO24345:2006	≥ 75N/50mm
Resistência a produtos químicos	ISO26987:2008	Nenhuma mancha detectada
Teste Castor Chair	ISO4918:2016	Após 25.000 ciclos, as amostras de teste não apresentam danos visíveis
Emissões de Formaldeídos	EN717-1:2004	Livre
Utilização		Reciclável

LOGÍSTICA	Unidade	Palete	Contentor
Forma	Caixa (2,225 m2)	(124,600 m2)	(2.492,000 m2)
Quantidade	8 peças/caixa	56 caixas/palete	
Peso	21,33 kg/caixa	1.229,40 kg/palete	
Dimensões	240x1235x50mm	980x1250x860mm	



LIVEFLOOR

OUTROS



Anti-derrapante



Resistente ao fogo



Ecológico



Resistente à abrasão



Uniclic



Resistente a químicos



Silencioso



Resistente ao impacto



100% à prova de água



Piso Radiante



Classe utilização