

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO N. CPR-IT1/0332

- 1) Código de identificação único do produto-tipo: **QUARZOLITE TONACHINO PLUS**
- 2) Utilizações previstas: **Revestimento à base de ligantes orgânicos em dispersão aquosa, indicado para o uso em interiores e exteriores sobre paredes, tetos, pilares e divisórias**
- 3) Fabricante: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milão – Itália - www.mapei.it**
- 4) Sistemas de AVCP: **Sistema 4**
Sistema 3 (reação ao fogo)
- 5) Normas harmonizadas: **EN 15824:2017**
Organismos notificados: **O laboratório notificado SWISSI Process Safety GmbH, N. 2139 avaliou o desempenho (reação ao fogo) com base em ensaios em amostras efetuadas pelo fabricante.**
- 6) Desempenhos declarados:

Características essenciais	Desempenho
Permeabilidade ao vapor de água:	V2
Absorção de água:	W3
Aderência:	≥ 0,3 MPa
Durabilidade:	≥ 0,3 MPa
Condutividade térmica:	1,2 W/m·K (tab val., P=90%)
Reação ao fogo:	Classe A2-s1, d0
Substâncias perigosas:	Ver FDS

- 7) Informação REACH: as informações referidas no Artigo 31 ou, conforme apropriado, no Artigo 33 do Regulamento REACH (CE) n.º 1907/2006 e as alterações sucessivas estão indicadas na ficha de dados de segurança que a MAPEI disponibiliza no site juntamente com a presente Declaração de Desempenho.

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011 sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**
Milão, 09/01/2019



DoP em formato Pdf está disponível no site da Mapei.

Revisão 1 notas:	Atualização de acordo com a revisão da norma
-------------------------	---

QUARZOLITE TONACHINO PLUS
MARCAÇÃO CE
Anexo da DoP N. CPR-IT1/0332



 2139	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milão (Itália) www.mapei.it
11 CPR-IT1/0332 EN 15824 QUARZOLITE TONACHINO PLUS <i>Revestimento à base de ligantes orgânicos em dispersão aquosa, indicado para o uso em interiores e exteriores sobre paredes, tetos, pilares e divisórias</i>	
Permeabilidade ao vapor de água:	V2
Absorção de água:	W3
Aderência:	≥ 0,3 MPa
Durabilidade:	≥ 0,3 MPa
Condutividade térmica:	1,2 W/m·K (tab val., P=90%)
Reação ao fogo:	Classe A2-s1, d0
Substâncias perigosas:	Ver FDS

Notas:

A MAPEI fornece o anexo atual juntamente com a DoP para facilitar a consulta da marcação CE para os clientes internacionais. A marcação CE em anexo pode ser ligeiramente diferente em comparação com a versão impressa na embalagem ou documentação devido a:

- Adaptações gráficas devido a falta de espaço na embalagem ou métodos de impressão utilizados,
- Idioma diferente (a mesma embalagem pode ser compartilhada por vários países),
- O produto já está em stock quando a atualização da marcação CE é implementada,
- Erros de impressão.