

Alta durabilidade. Potência para as demolições.

- 12 posições de cinzelagem e inserção de uma só acção.
- Sistema eléctrico simplificado, mais fácil de reparar.
- Bloqueio do funcionamento em vazio e escovas autodesconectantes.
- Indicadores luminosos que avisam o desgaste das escovas ou de possíveis interrupções de corrente.
- Velocidade variável mediante dial.
- Electrónica constante.
- Com arranque suave.
- Regulador electrónico da velocidade (6 posições), controlada baixo carga.
- Desenho ergonómico, com punho antideslizante e com elastómero para um maior controlo da máquina.
- Novas escovas maiores, maior superfície de contacto.



Características técnicas

Potência	1.510 W
Golpes por minuto	950 - 1.900 gpm
Inserção SDS-MAX	✓
Peso	9.7 Kg
Comprimento do cabo	4,0 m
Dimensões (CxLxA)	576 x 149 x 265 mm
Arranque suave	✓
Electrónica constante	✓
Velocidade variável (dial)	✓
Posições pré fixas de cinzelagem	12 posições
Emissão de vibração	15,50 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	81,00 dB(A)
Potência sonora	95,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	2,19 dB(A)

Equipamento básico:

- Mala pvc
- MASSA PARA BROCA 100G
- PUNHO AUXILIAR HM1202 D / C