

Ideal para chapa lisa e ondulada. Possibilidade de girar a cabeça.

- Ideal para cortar chapa, chapa ondulada ou chapa "Pegaso".
- Matriz inferior com possibilidade de giro até 360°, com pré -ajuste de 90° em 90°.
- Corpo fino, apenas 57 mm. de diâmetro, mais cômoda e fácil de usar.
- Expulsão de aparas para baixo, que facilita a visão do corte.
- Fácil mudança do punção e da matriz, quando estes se encontrem demasiado desgastados do uso.
- Ranhuras de medição para comprovar a espessura do material.
- Interruptor de arranque com botão de bloqueio.



Características técnicas

Potência	550 W
Cursos por min.	2.200 cpm
Raio mínimo corte exterior	50 mm
Raio mínimo de corte interior	45 mm
Cap. aço de 800N/mm ²	0,8 mm
Cap. aço de 600N/mm ²	1,2 mm
Cap. aço de 400N/mm ²	1,6 mm
Cap. alumínio de 200N/mm	2,5 mm
Peso	1,6 Kg
Comprimento do cabo	2,5 m
Dimensões (CxLxA)	261 x 75 x 177 mm
Emissão de vibração	2,50 m/seg ²
Pressão sonora	82,00 dB(A)
Potência sonora	85,00 dB(A)

Equipamento básico:

- CHAVE HEX. 2,5 PARA JN1601
- CHAVE 32 JN1601