

Para levantar pavimentos, azulejos, ...

- Nova técnica de fabricação graças ao seu sistema de percussão reduz a vibração e baixa o nível de ruído.
- 12 posições pré definidas de cinzelagem.
- Botão de bloqueio para trabalhos contínuos.
- Desenho ergonómico, com punho antideslizante e antivibração, com elastómero para um melhor controlo da máquina .
- Velocidade variável mediante regulador e interruptor, ideal para demolir áreas delicadas.
- Cobertura de plástico na carcaça, que melhora a refrigeração e evita descargas eléctricas ao operador.
- Encabadouro estreito para um manuseamento da máquina mais simples e cómodo.



Características técnicas

Potência	550 W
Golpes por minuto	0 - 3.200 gpm
Peso	3,4 Kg
Comprimento do cabo	5,0 m
Dimensões (CxLxA)	351 x 102 x 203 mm
Velocidade variável (interruptor)	✓
Inserção SDS-PLUS	✓
Posições pré fixas de cinzelagem	12 posições
Emissão de vibração	10,00 m/seg ²
Incerteza da vibração	1,50 m/seg ²
Pressão sonora	83,00 dB(A)
Potência sonora	94,00 dB(A)
Incerteza (k) sonora	3,00 dB(A)

Equipamento básico:

- ESPÁTULA SDS-PLUS 40X200MM
- MALA PVC
- CINZEL SDS-PLUS 20X250MM
- PONTEIRO SDS-PLUS 250 MM