

18V 3.0Ah Lítio-ion. Sem baterias e sem carregador.

- Totalmente compatível com as baterias de 4.a Ah..
- Inserção SDS-PLUS de uma só acção.
- Punho orientável 360° e limitador de profundidade ajustável.
- Iluminação da área de trabalho através de um led de alta densidade sem necessidade de ligar o motor, apagando-se alguns segundos depois de libertar o interruptor.
- Binário: quando a ponta da broca está bloqueada acidentalmente, o limitador de binário opera, parando a rotação da broca.



Características técnicas

Tensão da bateria	18 V
Tipo de bateria	Li-ion
Motor	2-polos
Rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 1.100 Rpm
Golpes por minuto	0 - 4.000 gpm
Capacidade máx em betão.	4 - 20 mm
Capacidade de perfuração ideal (de betão)	4 - 12 mm
capacidade máx. em metal	13 mm
capacidade máx. em madeira	26 mm
Posições pré fixas de cinzelagem	40 posições
Peso com bateria BL1840	3,5 Kg
Dimensões (CxLxA)	358 x 84 x 259 mm
Inserção SDS-PLUS	✓
Velocidade variável (interruptor)	✓
Embraiagem de segurança	✓
Travão eléctrico	✓
Iluminação integrada	✓
Emissão de vibração	14,5 m/seg ²

Equipamento básico:

- GUIA DE PROFUNDIDADE
HR2020