

SECIL TEK

B-REPARA

REPARAÇÃO DE BETÃO

SECIL TEK
DÁ FORMA ÀS IDEIAS

comercial.seciltek@secil.pt

seciltek.com



REPARAÇÃO ESTRUTURAL

Argamassas para trabalhos mais especializados de proteção, reparação e reforço estrutural.

ESTRUTURAL ARM

Revestimento para armaduras que funciona como inibidor de corrosão. A utilização de B-REPARA ESTRUTURAL ARM é recomendada para situações em que o recobrimento das armaduras é insuficiente. É ainda apropriado para proteção de armadura de espera, nomeadamente em betões arquitetónicos.



ESTRUTURAL R4

Argamassa de reparação de alta resistência e elevado módulo de elasticidade, adequada à reparação e reforço de estruturas sujeitas a fortes solicitações mecânicas. B-REPARA ESTRUTURAL R4 é indicada na reparação e reforço de betão nas grandes obras de engenharia.



ESTRUTURAL R3

Argamassa de reparação, regularização e reforço estrutural em elementos de betão estrutural de classe de resistência à compressão até 25MPa. B-REPARA ESTRUTURAL R3 é indicada para reparação e reforço de betão em estruturas correntes.



REPARAÇÃO ESTÉTICA

Com o passar do tempo é natural que surja a necessidade de manutenção e reparação estética do betão, como a correção de obturações, quebra de cantos e perdas de leitada.

FACE R2C E FACE R2B

Argamassa para reparação estética e superficial de betão não estrutural, substituição e passivação de betão não estrutural e correção de defeitos de betonagem. Disponível nas cores cinza e branco.



FACE KC E FACE KB

Pasta fina para regularizar pequenas imperfeições em betões arquitetónicos ou de face à vista. Disponível nas cores cinza e branco.



PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES

Os produtos de proteção atuam à superfície do betão, formando uma barreira que impede a penetração de agentes agressivos assim como a regularização de texturas e cor, respeitando a aparência de betão desmoldado.

PROTEÇÃO AD 05

Funciona como uma barreira de proteção sobre a superfície do betão. Ao mesmo tempo que protege o betão, B-REPARA PROTEÇÃO AD 05 tem a função estética de homogeneização da cor das superfícies de betão de face à vista, mantendo a aparência do betão desmoldado.



PROTEÇÃO AD 40

PROTEÇÃO AD 40 é um hidrófugo de superfície, incolor e impercetível, que impregna nos poros do betão, impedindo ou reduzindo a absorção de água e de agentes agressivos, como o dióxido de carbono, cloretos ou agentes biológicos.

