

1 CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO ÚNICO DO PRODUTO TIPO:

Argamassa de Alvenaria Hidrofugada Branca.

2 TIPO, LOTE OU NÚMERO DE SÉRIE:

Argamassa de formulação prescrita para uso geral (G).

O número de lote encontra-se impresso na embalagem.

3 UTILIZAÇÕES PREVISTAS DE ACORDO COM EN 998-2:2010:

Utilização para assentamento de alvenarias interiores e exteriores (com e sem revestimento).

4 NOME, DENOMINAÇÃO COMERCIAL E CONTACTO DO FABRICANTE:

Secil Martingança, S.A.
Apartado 2 EC Maceira
2406-909 Maceira LRA

Denominação Comercial: Secil Argamassas

5 NOME E CONTACTO DO MANDATÁRIO:

Não aplicável.

6 SISTEMA DE AVALIAÇÃO E VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DE DESEMPENHO DO PRODUTO:

Sistema 4.

7 NORMA HARMONIZADA:

EN 998-2:2010

A Secil Argamassas realizou a determinação do produto-tipo com base nos ensaios de tipo, nos cálculos de tipo, nos valores tabelados e o controlo da produção em fábrica.

8 AVALIAÇÃO TÉCNICA EUROPEIA:


Não aplicável.

9 DESEMPENHO DECLARADO:

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Composição (vol):	Cimento – 18 % Agregados – 82 %	EN 998-2:2010
Cloretos	<0.01 %	
Reacção ao fogo	Classe A1	
Absorção de água por capilaridade	$\leq 0.6 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0.5})$	
Permeabilidade ao vapor de água (valor tabelado)	$\mu 15/35$	
Condutividade térmica (valor tabelado)	$(\lambda 10, \text{dry}) 0.83 \text{ W/m.K (P= 50\%)}$	
Durabilidade	Até existir ensaio normalizado, a avaliação é baseada em disposições validadas no local de utilização da argamassa	

10 O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Luís Goucha Santos

(Administrador Delegado)

Maceira, 2 de Abril de 2013