

1. DESCRIÇÃO

O **ISOVIT AD 20** é um primário antialcalino, baseado em resinas acrílicas e cargas minerais.

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O **ISOVIT AD 20** utiliza-se sobre superfícies verticais e inclinadas de natureza cimentícia em interiores e exteriores sempre que se pretenda preparar o suporte para receber o acabamento acrílico **ISOVIT REV FINO/MÉDIO** e **ISOVIT REV REFLECT**.

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Produto em pasta	Valor
Aspeto	Diversas cores
Densidade	1,50 ± 0,05 kg/l
Rendimento teórico	1 l/5 m ² /demão
Diluyente	Água
Viscosidade	100 – 120 K.U.

4. APLICAÇÃO**a) Preparação de suportes**

Os suportes devem estar secos, limpos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como de qualquer tipo de material que afete as normais condições de aderência.

Em aplicações sobre suportes antigos ou em operações de reabilitação de rebocos antigos, sugerimos a consulta prévia dos nossos Serviços Técnicos.

b) Aplicação

Antes da aplicação, o produto deve ser agitado até à completa homogeneização.

O **ISOVIT AD 20** pode ser aplicado após 2 semanas da aplicação do suporte hidráulico recorrendo à utilização de rolo anti gota, estando, no entanto, este período dependente das condições climáticas.

c) Restrições

A aplicação do **ISOVIT AD 20** deve ser respeitado conforme indicação anterior, de forma a garantir o desempenho antialcalino.

O **ISOVIT AD 20** não deve ser aplicado a temperaturas ambientais e de suporte inferiores a 5 °C e superiores a 30 °C.

Em tempo seco ou de forte exposição aos ventos, deve proceder-se à proteção das fachadas, de modo a minimizar a ação direta do vento.

Não se deve realizar a aplicação do produto com chuva ou humidade muito elevada ou que esteja prevista chuva nas 24 horas seguintes à aplicação. Estas condições podem comprometer a normal secagem do **ISOVIT AD 20**.

d) Conselhos complementares

Não adicionar quaisquer outros produtos, devendo a **ISOVIT AD 20** ser aplicado tal como é apresentado na sua embalagem de origem.

5. EMBALAGEM E VALIDADE

Embalagem

Baldes de 15 l em paletes plastificadas de 33 baldes.

Validade

12 meses, desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

6. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele;
- Pode causar sensibilização em contacto com a pele;
- Não respirar as poeiras;
- Evitar o contacto com a pele e os olhos;
- Em caso de contacto com os olhos, lavar imediatamente e abundantemente com água e consultar um especialista;
- Usar vestuário de proteção e luvas adequadas;
- Conservar fora do alcance das crianças.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.

Revisão de março 2019
FT 13005.01