



ALVENARIA

ELEVAÇÃO DE PAREDES



DÁ FORMA ÀS IDEIAS

comercial.secilttek@secil.pt
seciltek.com



SECIL TEK

DÁ FORMA ÀS IDEIAS

ALVENARIA

Com base em matérias primas selecionadas, oferecemos um conjunto de produtos e soluções para os diversos panos de parede em alvenaria que se pretendam executar, não esquecendo a sua funcionalidade e exigência.

ASSENTAMENTO CORRENTE

A forma mais adequada para a execução de panos de parede em alvenaria de tijolo cerâmico ou blocos com uma argamassa pré-doseada, pronta a ser aplicada e com resistência melhorada.



M 10

Argamassa de alvenaria de resistência melhorada - Classe M10, especialmente indicada na elevação de panos de parede em alvenaria de tijolo cerâmico ou em bloco de betão.

ASSENTAMENTO ESPECIAL

Soluções ideais para um assentamento perfeito de panos de parede em alvenarias à vista ou em vidro com recurso a argamassas especialmente formuladas.



FACE À VISTA

Para elevação de panos de parede de alvenaria de tijolo face à vista e bloco de cimento do tipo "split", em exteriores ou em locais húmidos.



Cinzentó



Branco



Amarelo



Castanho



Salmão



Tabaco



Antracite



VIDRO

Argamassa branca para a montagem e rejuntamento de tijolos de vidro, assegurando um acabamento liso, resistente, impermeável e de baixa manutenção.