



SECIL TEK
DÁ FORMA ÀS IDEIAS

comercial.secilttek@secil.pt
seciltek.com

SECIL TEK

BETÃO-S

BETÃO SECO PRÉ-DOSEADO



SECIL TEK

DÁ FORMA ÀS IDEIAS

BETÃO-S

O betão ensacado é a solução para pequenas betonagens e zonas de difícil acesso. Com a simples adição de água à mistura pré-doseada, é possível obter de imediato betão estrutural e arquitetónico, nas cores branco e cinza, assim como um microbetão fibro-reforçado para execução de lâminas de compressão em reforços estruturais.

BETÃO SECO

Solução de betão cinza pré-doseado especialmente indicado para execução de elementos estruturais, construções de betão à vista ou reforço estrutural.



ESTRUTURAL RÁPIDO

Betão seco pré-doseado, especialmente vocacionado para a colocação de tampas de visita em vias de tráfego, reparações e enchimentos em grandes espessuras em pavimentos de betão que necessitem de secagem rápida e fixação de elementos urbanos.



ESTRUTURAL CINZA

Betão seco cinza pré-doseado, para execução de elementos estruturais como pilares, vigas, lajes ou pavimentos, betonados *in situ* ou pré-fabricados.



ESTRUTURAL BRANCO

Betão seco branco pré-doseado, para execução de elementos estruturais ou construções de betão à vista em pilares, vigas, lajes ou pavimentos, betonados *in situ* ou pré-fabricados.



Elemento arquitetónico em betão branco

MICROBETÃO PROJETADO

O microbetão projetado pode ter todo o tipo de aplicações, quer em obra nova ou reabilitação, dependendo do objetivo, custo e natureza da obra. As vantagens da aplicação do microbetão são a flexibilidade, a rapidez de aplicação e a fácil aderência a diferentes materiais. Produto especialmente vocacionado para aplicação projetada.



PROJ 15

Microbetão fibro-reforçado para execução de lâmina de compressão em reforços estruturais ou em sistemas de construção modular. Resistência à compressão de, pelo menos, 15 MPa.



PROJ 25

Microbetão fibro-reforçado para execução de lâmina de compressão em reforços estruturais ou em sistemas de construção modular. Resistência à compressão de, pelo menos, 25 MPa.



PROJ 30

Microbetão fibro-reforçado para execução de lâmina de compressão em reforços estruturais ou em sistemas de construção modular. Resistência à compressão de, pelo menos, 30 MPa.



Aplicação de BETÃO-S PROJ em moradia