

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

No: CVP 100100 0673Q 20BH05 + ISD 100100 0000A

1. Código de identificação único do produto-tipo: CVP 100100 0673Q 20BH05 + ISD 100100 0000A
2. Utilização(ões) prevista(s): Transmissão de luz para utilização em telhados planos e inclinados de e edifícios
3. Fabricante: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 3
6. Norma harmonizada: EN 1873:2005, Organismo(s) notificado(s): 0402, 0679, 0757, 0845*
7. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	§	NB #
Resistência a cargas ascendentes	UL 1500	5.4.1	0402
Resistência a cargas descendentes	DL 2500	5.4.2	0402
Reação ao fogo	classe E	5.5	0845
Resistência ao fogo	NPD	5.6	
Desempenho contra incêndios externos	NPD	5.7	
Estanquicidade	passed	5.3.1	0402
Resistência a impactos - corpos rígidos pequenos	passed	5.4.3.1	0402
Resistência a impactos - corpos flexíveis grandes	SB 1200	5.4.3.2	0402
Isolamento contra o ruído aéreo direto	37 (-1;-5) dB	5.10	0679
Transmitância térmica	1,4 W/m2K	5.9.1	0757
Transmitância luminosa	0,71	5.1	0757
Permeabilidade ao ar	classe 4	5.8.1	0402
Durabilidade	NPD	5.2	
NPD: No Performance Determined - Desempenho Não Determinado, Passed: aprovado			
* Organismo(s) notificado(s): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/			

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.



Klaus Lorentzen, Vice President, Global Care & Cost
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2018-05-18

 13		CVP 100100 0673Q 20BH05 + ISD 100100 0000A Transmissão de luz para utilização em telhados planos e inclinados de edifícios	Norma harmonizada: EN 1873:2005	
Características essenciais	Desempenho		§	NB #
Resistência a cargas ascendentes	UL 1500		5.4.1	0402
Resistência a cargas descendentes	DL 2500		5.4.2	0402
Reação ao fogo	classe E		5.5	0845
Resistência ao fogo	NPD		5.6	
Desempenho contra incêndios externos	NPD		5.7	
Estanquicidade	passed		5.3.1	0402
Resistência a impactos - corpos rígidos pequenos	passed		5.4.3.1	0402
Resistência a impactos - corpos flexíveis grandes	SB 1200		5.4.3.2	0402
Isolamento contra o ruído aéreo direto	37 (-1;-5) dB		5.10	0679
Transmitância térmica	1,4 W/m2K		5.9.1	0757
Transmitância luminosa	0,71		5.1	0757
Permeabilidade ao ar	classe4		5.8.1	0402
Durabilidade	NPD		5.2	
NPD: No Performance Determined - Desempenho Não Determinado, Passed: aprovado				
* Organismo(s) notificado(s): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/				