

 Yesos Albi, S.A.	YESO LENTO YGL	Revisión 02
		Marzo 2017

DESCRIPCIÓN

Yeso de construcción de aplicación manual para el revestimiento de paredes y techos en el interior de edificios, en los que se aplica como material de acabado que puede ser decorado.

PROPIEDADES

- Yeso con elevada pureza.
- Producto para aplicación en capa gruesa.
- Fraguado lento o controlado.
- Elevadas características mecánicas.
- Sistema de aplicación sencillo.



MODO DE EMPLEO

El producto será mezclado con agua proveniente de red general de abastecimiento, en la proporción recomendada. El paramento a revestir deberá poseer las adecuadas condiciones de humedad, limpieza y adherencia.

No se debe aplicar en ambientes con temperaturas inferiores a 5 °C.

No se deben mezclar distintos tipos de yeso.

Los trabajos realizados deben quedar protegidos de condiciones climáticas adversas tales como lluvia, heladas, etc.

El revestimiento de yeso debe estar seco antes de proceder a aplicar pinturas sobre el mismo. El secado del revestimiento varía entre 60 y 90 días.

La aplicación posterior de pinturas debe realizarse siguiendo las recomendaciones del fabricante de pinturas, y teniendo en cuenta el tipo de soporte sobre el que se aplican dichas pinturas.

MANIPULACIÓN

No se deben mezclar distintos tipos de sacos.
Aconsejable el empleo de guantes y mascarilla.

NORMATIVA APLICABLE

Norma UNE-EN 13279.

DATOS TÉCNICOS

El producto se comercializa en sacos. Las principales características son:

	YESO LENTO YGL	UNE 13279
Agua de amasado	76 - 80 %	-----
Principio fraguado	> 20 min.	> 20 min.
Sulfato Cálcico	76 - 82 %	≥ 50,0 %
Índice de Pureza	80 - 85 %	-----
Resist. a flexión	≥ 2,0 N/mm ²	≥ 1,0 N/mm ²
Resist. compresión	≥ 2,5 N/mm ²	≥ 2,0 N/mm ²
Adherencia	≥ 0,15 N/mm ²	≥ 0,1 N/mm ²
Dureza en soporte	≥ 45 Shore C	-----
Temperatura uso	> 5 °C	-----
Reacción al fuego	A 1	-----
Peso del saco	20 kg ± 5%	-----
Sacos por palet	64	-----

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN

Los sacos deben almacenarse en lugar apropiado, lugar seco y protegido del sol, la lluvia y las heladas.
El tiempo máximo de conservación es de 6 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.

 UNE-EN 13279-1 B1/20/2	Esta información está dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y experiencia de YESOS ALBI, S.A. de sus productos cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales dentro de su vida útil. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar las últimas versiones de las fichas de los productos, copia de las cuales se facilitarán a quien las solicite.
--	--